



Rygning:

Vinkelrygning på tagbølgeplader

- 01 Asfaltimpregneret skumbølgeklodser
- 02 T1 taglægter 38x73 mm. Der henvises til TOP-anvisning: Lægter på tage.
- 03 Eternit vinkelrygning
Format 1200x300 mm.
Dæklængde: 1100 mm.
Vinkel: 15° -50°
- 04 I-fix systemtagskrue til træ
6,0x110 mm. m. rustfri stålskive og EPDMtætningsbånd.
- 05 Fibercementplade Ivarcem 700T
Standardmål: 1168x1220mm
pladetykkelse: 6,5 mm
Montagehøjde: 58 mm
Max. lægteafstand 1070 mm
Gennemtrædningssikring
- 06 Spær
Spærafstanden bør være maks. 1m.

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex Nordic A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Lodret snit - Kip (vinkelrygning)

ivarcem
Bølgeplater i fibercement

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 E-mail.:
etexnordic@etexgroup.com
www.etchordic.dk