



Ryging:

Halvrund ryging på tagbølgeplader

- 01 Fibercementplade Ivarcem 700T
Standardmål: 1168x1220mm
pladetykkelse: 6,5 mm
Montagehøjde: 58 mm
Max. lægteafstand 1070 mm
Gennemtrædningssikring
- 02 I-fix systemtagskrue til træ
6,0x110 mm. m. rustfri
stålskive og EPDMtætningsbånd.
- 03 Ventilationsbånd
- 04 Fibercement halvrund ryging
Format 600/520 mm.
- 05 Facadeskrue
Top-fix A2 til træ, rustfri
- 06 Kiplægte
38x73 mm T1 taglægte
- 07 Kiplægteholder
- 08 T1 taglægter 38x73 mm. Der henvises til
TOP-anvisning: Lægter på tage.

Bistand i forbindelse med tegningsmateriale, tekniske spørgsmål og beregning af materialeforbrug er udelukkende vejledende. Etex Nordi A/S kan således ikke pålægges erstatningsansvar herfor.

Lodret snit - Kip (halvrund ryging)

ivarcem
Bølgeplater i fibercement

Kometvej 36 - DK-6230 Rødekro
Tlf. 73 66 19 99 E-mail.:
etexnordic@etexgroup.com
www.etechnordic.dk

DATO: 09.08.2011

MÅL: 1:5

SIGN: dkivpb

(47).5.202